

Tél.: +32 4/341.21.53 Fax: +32 4/341.43.18

MÂT DE DRAPEAU CYLINDRIQUE AVEC POTENCE HISSABLE



Matériau

aluminium

Finition

Alu ou anodisé blanc



Rue de l'Arbre Saint-Michel, 89 4400 Flémalle - BELGIQUE Tél.: +32 4/341.21.53 Fax: +32 4/341.43.18

PRÉSENTATION

Ce mât de drapeau de forme cylindrique permet une **visibilité continue du drapeau même si le vent ne souffle pas**. En effet, le haut du drapeau est maintenu horizontalement grâce à la potence et le pommeau pivote sur lui-même pour mieux s'adapter au vent. De plus, **la potence est hissable** afin de pouvoir remplacer facilement le drapeau.

Ce modèle combine un très grand confort d'utilisation et un prix intéressant.

- · Longueur: 6m, ou 7m
- · Coloris blanc ou gris anodisé
- Fabriqué d'une seule pièce, en alliage d'aluminium supérieur, sans aucune soudure
- Avec pommeau en matière synthétique dans lequel passe le cordage
- Drapeau maintenu droit par la **potence** même si le vent ne souffle pas; potence composée d'un tube en aluminium Ø 36mm et est disponible dans toutes les largeurs courantes
- Facilité de changement du drapeau grâce à la **potence hissable** qui glisse le long du mât et se fixe dans le pommeau. Un contrepoids placé à l'intérieur du mât contrebalance la potence vers le haut. Pour changer le drapeau facilement, il suffit d'utiliser un manche permettant de baisser le drapeau par l'intermédiaire du contrepoids. Si vous lâchez le drapeau, celui-ci remonte automatiquement
- Drapeau tenu fermement en place grâce au **contrepoids** qui atténue les coups de vent et au mousqueton en acier inoxydable
- · Contrepoids composé d'un noyau en acier entouré de fibres synthétiques renforcées
- **Système rotatif** de qualité, garanti 3 ans : la potence et le pommeau pivotent sur 360 degrés. Aucun besoin de graissage, le palier de roulement maintient sa rotation autour de l'axe du mât pendant de longues années. **
- Pour les drapeaux verticaux et les bannières, un système d'attache anti-soulèvement clipsable et réutilisable est fourni pour éviter que le drapeau se mette en position de voile et reste proche du mât.